

Zasady, konserwacja i sposoby użytkowania frontów

Fronty MDF powinny być zabezpieczone przed długotrwałym i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Przechowywane w pomieszczeniach czystych, suchych i niezapylnych.

1. Powierzchnie frontów MDF należy regularnie czyścić miękką, wilgotną ściereczką z mikrofibry przy zastosowaniu łagodnych środków czyszczących.
2. Do czyszczenia frontów nie należy używać detergentów o silnym działaniu, rozpuszczalników, twardych gąbek oraz płynów i past zawierających środki ściernicze, które mogą naruszyć ich powierzchnie.
3. Fronty oklejane foliami w wysokim połysku i akrylowe pokryte są folią ochronną, którą należy usunąć dopiero po zamontowaniu frontu. Zalecane jest aby przynajmniej przez 7 dni po ściągnięciu folii nie czyścić (przecierać) frontów.
4. W przypadku frontów lakierowanych, akrylowych i oklejanych foliami w wysokim połysku ich powierzchnię należy czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką z mikrofibry. Dodatkowo zalecane jest zabezpieczenie powierzchni frontów preparatem HIGH GLOSS REFRESHER. Produkt ten podwyższa jej odporność na zadrapania oraz skutecznie usuwa delikatne rysy.
5. Zanieczyszczenia powierzchni frontów substancjami barwiącymi powstałe podczas eksploatacji należy niezwłocznie usunąć.
6. Fronty powinny być właściwie zamontowane (przy użyciu odpowiedniej liczby zawiasów lub okuć) i używane zgodnie z ich przeznaczeniem.
7. Fronty zamontowane w kuchni w pobliżu pochłaniacza (okapu) w czasie gotowania powinien być włączony.
8. Fronty szafek nie powinny znajdować się bezpośrednio pod włączonym halogenem, gdyż emituje on bardzo wysoką temperaturę co grozi uszkodzeniem frontu.
9. W kuchni w której znajduje się zmywarka, należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji jej użytkowania. Niedopuszczalne jest pozostawienie zmywarki z uchylonymi lub otwartymi drzwiczkami po zakończeniu cyklu zmywania, celem szybszego wysuszenia naczyń. Częste poddawanie frontów działaniu pary wodnej o wysokiej temperaturze może prowadzić do uszkodzenia frontu i utraty gwarancji na nie.
10. Fronty oklejane folią PVC mogą być montowane w pobliżu piekarników ale tylko w przypadku, gdy urządzenia te są w pełni sprawne, zostały właściwie zamontowane i posiadają efektywnie działający system wentylacji.
11. W przypadku piekarników starszej generacji (bez systemu chłodzenia) lub emitujących wysoką temperaturę (powyżej 70 °C), przy montażu należy uwzględnić (wyeliminować) negatywne skutki oddziaływania wysokiej temperatury. Można to uzyskać np. przez zwiększenie odległości między frontami a urządzeniem lub poprzez umieszczenie pomiędzy piekarnikiem i boczną krawędzią frontu „ekranów” (np. z płyty wiórowej). Tak jak w przypadku zmywarki, niedopuszczalne jest pozostawianie uchylonych lub otwartych drzwi rozgrzanego piekarnika.

Warunki gwarancji użytkowania frontów

1. Producent ponosi odpowiedzialność za swoje produkty przez okres 24 miesięcy od daty sprzedaży dla frontów oklejonych foliami PCV.
2. Producent nie odpowiada za wady powstałe na skutek niewłaściwego przechowania, montażu i użytkowania oraz konserwacji wyrobu.
3. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia powierzchni wyrobu niezwłocznie po jego zakupie. Reklamacje dotyczące zarysowań lub uszkodzeń mechanicznych zgłoszone w późniejszym terminie nie będą rozpatrywane.
4. Reklamacji nie podlegają fronty, których stan wskazuje na nadmierne działanie wilgoci i wody.
5. Reklamacji nie podlega odcień folii i rysunek słoï.
6. Ze względu na uwarunkowania technologiczne dopuszcza się na wystąpienie na powierzchni 1 m² frontu wgniecień lub wysklepień o średnicy do 2 mm i wysokości do 0,3 mm w ilości 3 sztuk.
7. Dopuszczalna tolerancja wymiarów gabarytowych frontów prostych wynosi +/- 1 mm.
8. Dopuszczalna tolerancja wymiarów frontów giętych wynosi +/- 1 mm(wysokość) +/- 5mm (wysokość elementu leżącego mierzona w środkowym punkcie).
9. Do frontów o wysokości do 800 mm dopuszczalna strzałka ugięcia wynosi +/- 2mm. W przypadku gdy fronty mają większą wysokość Firma nie daje gwarancji stabilności wyrobu (związane z właściwościami technologicznymi) bez zastosowania specjalnych elementów napinających.

Klient zobowiązany jest do zapoznania się z warunkami reklamacji oraz zasadami przechowywania, użytkowania i konserwacji wyrobu.